


PRODRUT®

Przedsiębiorstwo PRODRUT® Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Sobieskiego 11

DRUT RDZENIOWY



Numer karty katalogowej **04**

Gatunek

CaC₂

Średnica drutu:

Ø 13 mm

Materiał otuliny:

taśma stalowa niskowęglowa - grubość 0,4 mm

UWAGA: dopuszcza się stosowanie taśmy stalowej niskowęglowej o grubości 0,35 mm

Skład chemiczny rdzenia:

	% MIN	% MAX
CaC ₂	70	75
CaO		25

Wypełnienie:

220 ± 5 g / m

Parametry gotowego kręgu:

średnica wewnętrzna kręgu

600⁺¹⁰ mm

średnica zewnętrzna kręgu

max 1350 mm

max 800 mm

szerokość kręgu

800⁺²⁰ mm

400^{±20} mm

długość drutu na kręgu

1000 ÷ 5700 m

500 ÷ 1800 m

masa całkowita kręgu

500 ÷ 2200 kg

250 ÷ 600 kg

Pakowanie:

na paletach drewnianych, w koszach stalowych lub bez,
oś kręgu pozioma lub pionowa

Znakowanie:

identyfikator kręgu oraz przywieszka wyrobu gotowego

Przechowywanie:

pomieszczenia kryte i suche zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych

Transport:

kryte środki transportu

Zastosowanie:

odsiarczanie surówki, stali, staliwa

*Rzeczywiste parametry drutu podawane są indywidualnie dla każdego kręgu na przywieszce wyrobu gotowego.
Niniejsza karta obowiązuje od dn. 27 września 2005r.*

KEMA

ISO 9001:2000

REGON:003528687

KRS: 0000145618

NIP: 631-000-02-85

BANK: ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice

2710501285100000202116448 (PLN)

57105012851000002286303983 (EUR)

38105012981000002298106770 (USD)

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (wplacony w całości)

Siedziba Spółki

ul. Sobieskiego 11

44-100 Gliwice

telefon/fax:(48) 32 2308428

telefon: (48) 32 2345513

http: www.prodrut.pl

e-mail: prodrut.tech@prodrut.pl

Zakład Produkcyjny

ul. Piotra i Pawła 1

72-015 Police

telefon: (48) 91 3172929

fax: (48) 91 3172448