


PRODRUT®

Przedsiębiorstwo PRODRUT® Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Sobieskiego 11

DRUT RDZENIOWY



Numer karty katalogowej

10

Gatunek

FeB

Średnica drutu:

Ø 13 mm

Materiał otuliny:

taśma stalowa niskowęglowa - grubość 0,4 mm

UWAGA: dopuszcza się stosowanie taśmy stalowej niskowęglowej o grubości 0,35 mm

Skład chemiczny rdzenia:

	% MIN	% MAX
B	15	20
Si		4,0
Al		0,5
C		2,0

Wypelnienie:

520 ± 20 g / m

Parametry gotowego kręgu:

średnica wewnętrzna kręgu	600 ⁺¹⁰ mm	
średnica zewnętrzna kręgu	max 1350 mm	max 800 mm
szerokość kręgu	800 ⁺²⁰ mm	400 ^{±20} mm
długość drutu na kręgu	1000 ÷ 5700 m	500 ÷ 1800 m
masa całkowita kręgu	500 ÷ 2200 kg	250 ÷ 600 kg

Pakowanie: na paletach drewnianych, w koszach stalowych lub bez, oś kręgu pozioma lub pionowa

Znakowanie: identyfikator kręgu oraz przywieszka wyrobu gotowego

Przechowywanie: pomieszczenia kryte i suche zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych

Transport: kryte środki transportu

Zastosowanie: do stali zawierających w składzie chemicznym bor

*Rzeczywiste parametry drutu podawane są indywidualnie dla każdego kręgu na przywieszce wyrobu gotowego.
Niniejsza karta obowiązuje od dn. 30 kwietnia 2006r.*

KEMA

ISO 9001:2000

REGON:003528687

KRS: 0000145618

NIP: 631-000-02-85

BANK: ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice
2710501285100000202116448 (PLN)
57105012851000002286303983 (EUR)
38105012981000002298106770 (USD)

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (wplacony w całości)

Siedziba Spółki

ul. Sobieskiego 11

44-100 Gliwice

telefon/fax:(48) 32 2308428

telefon: (48) 32 2345513

http: www.prodrut.pl

e-mail: prodrut.tech@prodrut.pl

Zakład Produkcyjny

ul. Piotra i Pawła 1

72-015 Police

telefon: (48) 91 3172929

fax: (48) 91 3172448